Heizkörperthermostat

Der Heizkörperthermostat für das wesmartify Smart Home System ist ein einfach installierbarer, individuell programmierbarer Heizkörperthermostat für die individuelle Regelung von Radiatoren.

Der Heizkörperthermostat ist mit bis zu 3 Heizprofilen und 6 Heizphasen je Tag ganz nach den persönlichen Nutzungsgewohnheiten programmierbar.

Die automatische Verknüpfung zu weiteren Komponenten des wesmartify Smart Home Systems wie dem Fenster-/Türkontakt optisch oder dem Wandtaster 2-fach erlaubt die Erstellung individueller Szenarien beispielsweise zum automatischen Schließen des Radiatorventils bei geöffnetem Fenster.

Produkteigenschaften

- Ersetzt herkömmliche Thermostate und steuert den Heizkörper nach individuellen Bedürfnissen
- Bis zu drei einstellbare Heizprofile: Die Raumtemperatur lässt sich zeitgesteuert regulieren (bis zu 6 Heizphasen pro Tag mit individuell einstellbarer Temperatur)
- In Verbindung mit dem Fenster-/Türkontakt optisch wird die Temperatur automatisch abgesenkt, sobald ein Fenster geöffnet wird
- Sichere Installation: Die Metallmutter sichert einen festen Sitz an allen gängigen Heizkörpern
- Einfache Montage: ohne Ablassen von Wasser oder Eingriff in die Heizungsanlage
- Manuelle Bedienung: Temperaturänderungen und Auslösen der Boost-Funktion (schnelles Aufheizen des Heizkörpers) direkt am Gerät möglich

Lieferumfang

- Heizkörperthermostat, beige
- Adapter Danfoss (RA, RAV und RAVL)
- Stößelverlängerung Danfoss RAV
- Stützring
- Zylinderkopfschraube M4 x 12 mm und Mutter M4
- 1,5 V LR6/Mignon/AA Batterie (2x)
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Versorgungsspannung	2x 1,5 V LR06/Mignon/AA
Stromaufnahme	120 mA (max.)
Ventilweg	4,3 mm (±0,3 mm)
Stellkraft	>80 N
Laufgeräusch	<34 dB(A)
Batterielebensdauer	2 Jahre (typ.)
Schutzart	IP 20
Umgebungstemperatur	0 bis 50 °C
Abmessungen (B x H x T)	58 x 71 x 97 mm
Gewicht	205 g (inkl. Batterien)
Funkfrequenz	868,3 MHz/869,525 MHz

wesmartify GmbH
TecCenter 1
31162 Bad Salzdetfurth

info@wesmartify.de
www.wesmartify.de